

## Trinkwasserwerte im Gemeindegebiet Immendingen

Parameterbezeichnung	Maßeinheit	Grenzwerte der TrinkwV	Versorgung durch den Zweckverband Unteres Aitrachtal	Versorgung durch das Wasserwerk der Gemeinde	
			für Immendingen, Hattingen, Hintschingen, Zimmern	Mauenheim	Ippingen
Untersuchung gem. TrinkwV					
Entnahmestelle			Hochbehälter Leitzenfeld	Hochbehälter Kaserne	Hochbehälter Ippingen
<b>Probenahme</b>			<b>20.08.2020</b>	<b>20.08.2020</b>	<b>20.08.2020</b>
Gesamthärte	mmol/l	-	2,83 (15,9 °dH)	2,37 (13,3 °dH)	2,32 (13,0 °dH)
Härtebereich		-	hart	mittelhart	mittelhart
Sauerstoff	(mg O <sub>2</sub> /l)	-	9	13,3	13
Calcium	(mg/l)	-	109	89,7	87,3
Magnesium	(mg/l)	-	2,7	3,2	3,4
Eisen, gesamt	(mg/l)	0,2	0,002	<0,005	<0,005
Mangan	(mg/l)	0,05	<0,001	<0,001	<0,001
Blei	(mg/l)	0,01	<0,001	<0,001	<0,001
Fluorid	(mg/l)	1,5	< 0,15	<0,15	<0,15
Natrium	(mg/l)	200	4,9	2,7	1,3
Nitrat	(mg/l)	50	16	4,5	8,2
Nitrit	(mg/l)	0,5	<0,01	<0,01	<0,01
Summe PAK <sup>1)</sup>	(mg/l)	0,0001	<0,000001	0	0
Summe THM <sup>2)</sup>	(mg/l)	0,05	0	0	0
Summe CKW <sup>3)</sup>	(mg/l)	0,01	0	0	0
Summe PSM und Biozidprodukte <sup>4)</sup>	(mg/l)	0,0005	0	0	0
pH-Wert/ bei °C (berechnet bei Wassertemperatur)		6,5 - 9,5	7,50 (12,0°C)	7,32 (8,6 °C)	7,62 (7,6°C)

<sup>1)</sup> Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK)

<sup>2)</sup> Trihalogenmethane (THM)

<sup>3)</sup> Chlorierte Kohlenwasserstoffe (CKW)

<sup>4)</sup> Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte (PSM und Biozidprodukte)

### Anmerkung:

n.n.= nicht nachweisbar

n.b.= nicht bestimmt

Den Versorgungsbereichen wird zur Desinfektion Chlor (unter 0,3 mg/l) zugesetzt.

Die Wässer eignen sich bei Verwendung metallischer Werkstoff für die Hausinstallation für folgende Materialien:

- unlegierter Stahl,
- niedriglegierter Stahl,
- feuerverzinkter Stahl,
- nichtrostender Stahl,
- Kupfer und
- verzinntes Kupfer.

Hinsichtlich der Dimensionierung, der Betriebsweise und der Qualitätsausführung des Materials und der Arbeiten sind in der Hausinstallation zusätzlich die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu beachten, da Korrosionsvorgänge auch bei allgemeiner Eignung der Materialien nie völlig ausgeschlossen werden können.

Weitere Informationen sind im Bedarfsfall vom Wasserwerk der Gemeinde, Wassermeister Peter Disch, Tel.: 0173 3422305, erhältlich.

### Härtetabelle

Härtebereich	Grad deutscher Härte (°dh)	Calciumcarbonat je Liter (in Milimol)
weich	bis 8,4	<1,5
mittelhart	8,4 - 14	1,5 - 2,5
hart	über 14	über 2,5